

Tájékoztató meglévő bekötővezetékhez történő csatlakozás követelményeiről

A már üzembe helyezett gyűjtővezetékkel és átemelővel ellátott területeken élő felhasználók a leendő szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt.-től megrendelt szakfelügyelet mellett elvégezhetik a házi szennyvízcsatornák csatlakoztatását a beruházás keretében elkészült ellenőrző tisztító idomhoz.

Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie, vagy elvégeztetnie. A beruházás keretében a bekötőcsatorna DN 150 KG-PVC csőből épült. A bekötőcsatorna végpontján a telken belül, az utcai kerítéstől ~ 1,0 m-re tisztító idom található. A kivitelező által elhelyezett ellenőrző tisztítóidomig az ingatlanon belül a házi szennyvízcsatornák javasolt csőátmérője:

- magán ingatlanok esetén 110 mm,
- vállalkozások és közületi fogyasztók esetén a szolgáltató által jóváhagyott terv szerint.

Fontos, hogy az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötését csak üzemeltetői és önkormányzati engedéllyel tehetik meg.

A lakosságot az önkormányzat tájékoztatja arról, hogy az adott ingatlan házi (kommunális) szennyvíze csatlakoztatható-e már az ingatlanon belül elkészült ellenőrző tisztító idomhoz, amely egyben a jogszabályban előírt szolgáltatási pont is.

A Debreceni Vízmű Zrt. megállapodott Konyár Község Polgármesteri Hivatalával arról, hogy a házi csatornák kivitelezésére a felhasználók az alábbi két megoldás közül választhatnak:

1./ Amennyiben a felhasználó a Debreceni Vízmű Zrt. által is elfogadott, alább felsorolt vállalkozók valamelyikétől rendeli meg a kivitelezést, abban az esetben nem kell a szolgáltatótól szakfelügyeletet megrendelnie.

Az eljárás menete ebben az esetben:

- A szolgáltatást igénylő a polgármesteri hivatalban bejelenti az igénybevételi szándékát és kiválasztja a megadott vállalkozók valamelyikét. Ezt követően átveszi az adatpontosító nyomtatványt, amelyet otthon kell pontosan kitöltenie. A kivitelezővel ezt követően veszi fel a személyes kapcsolatot és a két fél közötti megállapodást követően a további ügyintézés a megbízott vállalkozó feladata. A kitöltött nyomtatványt a vállalkozónak kell átadnia.

Elfogadott vállalkozók:

- a.) Sági Csaba e.v.; 4130 Derecske, Radnóti Miklós u. 13.
sapiki@t-online.hu ; tel.: +36 30/9387729
- b.) Gitter Bt. (ügyvezető: Török Sándor); Telephely: 4133 Konyár, Sóstói út 105.
Lev. cím: 4130 Derecske, Hétvezér u. 10.; gitterbt@t-online.hu ; tel.: +36 20/4695732
- c.) Szabó József e.v.; 4130 Derecske, Batthyány u. 3.; tel.: +36 20/4507930
- d.) ÉKVISZ Kft (ügyvezető: Sári Gyula); 4002 Debrecen, Létai út 95.; tel.: +36 30/9456125
ekviszkft@gmail.com

2./ Abban az esetben, ha a felhasználó teljes egészében saját maga kívánja a házi szennyvízelvezető hálózat kivitelezését elvégezni vagy elvégeztetni, azt a Debreceni Vízmű Zrt.-től megrendelt szakfelügyelet mellett teheti meg. A szakfelügyelet díja felhasználási helyenként (ingatlanonként) 6670,- Ft.

Az eljárás menete ebben az esetben:

- Csatlakozási szándék esetén a Polgármesteri Hivatal illetékese első lépésként átadja a felhasználónak a 6670,- Ft szakfelügyeleti díj megfizetésére rendelkezésre álló csekket.
- A felhasználó a befizetést igazoló csekkszelvény bemutatásakor szintén a polgármesteri hivatal illetékeseitől megkapja az **adatpontosító nyomtatványt és az ingatlan helyszínrajzának másolatát**, melyeket a szakfelügyeleti igény bejelentéséhez az önkormányzathoz kell visszajuttatni.

A beérkező nyomtatványok és helyszínrajzok alapján az önkormányzat hetente a felhasználók nevét, címét, elérhetőségi telefonszámát és az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó listát állít össze, amelyet „xls” formátumban e-mail-ben legkésőbb minden hét szerda 12 óráig megküld a szolgáltató részére.

A szakfelügyeletet a szolgáltató minden hét csütörtöki napján 8⁰⁰ – 14³⁰ között végzi.

A házi csatornák csatlakoztatásával kapcsolatos, a felhasználókra, illetve a kivitelezést végzőkre vonatkozó teendők és előírások:

- a./ Az adatpontosító nyomtatvány pontos kitöltése az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.
- b./ A helyszínrajzi másolatra a kivitelezést végzőnek el kell készítenie az ingatlanon belül kivitelezett új házi csatornavezetékek nyílt árkos bemérési vázlatát az épületektől a korábban elkészült tisztítóidomig, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - az elkészült vezetékek, műtárgyak, tisztító idomok anyaga, átmérője, szakaszonkénti hossza,
 - vezetékeknek, műtárgyaknak, tisztító idomoknak a helyszínrajzokon már szereplő fix pontoktól, vonalaktól (pl. telekhatárok, meglévő épületek falsíkjai, szomszédos ingatlanokkal közös telekhatár és az utcai telekhatár metszéspontjai) mért távolsága
 - egyidejűleg megszüntetésre kerülő szennyvíztároló(k), vezetékek, csatlakozások jelölése.

A hosszmeretek megadása 5 cm-es pontossággal történhet.

A házi csatornák kivitelezését követően a vezetékek eltakarását csak az egyenes szakaszokon szabad elvégezni mindaddig, amíg a Debreceni Vízmű Zrt. szakfelügyeletet végző munkatársa a helyszíni ellenőrzést el nem végezte. Az iránytöréseket, tisztítónyílásokat, csatlakozási pontokat, megszüntetett csatlakozásokat az ellenőrzésig nem szabad eltakarni.

A szakfelügyelet keretében ellenőrzésre kerülnek:

- az adatpontosító nyomtatvány és a nyílt árkos bemérési vázlat;
- a vezetékek kivitelezésének szakszerűsége, lejtése; alkalmazott anyagok, kötélemek minősége, csökötések, csatlakozások kialakítása, tisztító nyílások helye, lefedése.

A kivitelezésnél az alábbi előírásokat kell betartani:

A megépített települési szennyvízcsatorna-hálózatra kizárólag kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. Csapadék- és, belvizet, állati eredetű hígtrágyát, illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos! Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzadt szikkasztóaknából szennyvizet az utcai közcsontrába átszivattyúzni!

- Az ingatlan belső szennyvízvezetékének kiépítésénél – iránytörés és/vagy csöcsatlakozás esetén – tisztítónyílás kialakítása javasolt 150 mm, vagy nagyobb átmérővel.
- 90° –nál nagyobb értékű iránytörés nem megengedett. 90° –os iránytörést 2 db 45° –os idommal kell kialakítani.
- A műanyag csövek csatlakoztatását csak a csőanyag gyártója által kialakított, illetve forgalmazott tokos – gumigyűrűs kötésekkel és csőidomok felhasználásával szabad elvégezni. A „hőtokok” alkalmazása tilos!
- Térszín alatti helységeken keletkező szennyvizek csak zárt rendszerben, kompakt házi beemelő és nyomóvezetéken keresztül csatlakoztathatóak.
- A rácsatlakozást követően a szennyvízgyűjtő aknát a balesetveszély és a későbbi károkozás elkerülése érdekében meg kell szüntetni!
- A házi csatornahálózat folyamatos kiszellőztetését biztosítani kell, ennek kialakítása a tulajdonosok feladata.

Debrecen, 2019. július

Debreceni Vízmű Zrt.
Csatornahálózati Üzem

{webgallery}

Tájékoztató meglévő

**A már üzembe helyezett gyűjtővezeték
Debreceni Vízmű Zrt.-től megrendelve
a beruházás keretében elkészült ellátás**

**Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna
kell elvégeznie, vagy elvégeztetnie
bekötőcsatorna végpontján a telken
elhelyezett ellenőrző tisztítóidomig a csatlakozást**

- magán ingatlanok esetében a tulajdonos
- vállalkozások és közütemények esetében a tulajdonos

**Fontos, hogy az ingatlanok szennyvízcsatornáját
tehetik meg.**

A lakosságot az önkormányzat

A beérkező nyomtatványok és helyi elérhetőségi telefonszámát és az ingyenes e-mail-ben legkésőbb minden hét szerdán.

A szakfelügyeletet a szolgáltató minden hétfőn.

A házi csatornák csatlakoztatásával kapcsolatos szabványok és előírások:

a./ Az adatpontosító mérőhelyek.

b./ A helyszínrajzi mérési terv alapján új házi csatornavezetékek kiépítése, amelyek az alábbi adatokat tartalmaznak:

- az elkészült vezetékek mérete, anyaga, a csatlakozási pontok helye, a vezetékeknek, mérőhelyeknek, mérőszámláknak, a vezetékek vonalaktól (pl. telekhatárhoz, telekhatár és az utcai telekhatárhoz) való csatlakozási pontja.**

{/webgallery}